

기술 제원

	파나메라 4 스포츠 투리스모	파나메라 4S 스포츠 투리스모	파나메라 터보 스포츠 투리스모
엔진			
엔진형식	V6 터보	V6 바이터보	V6 바이터보
실린더 개수	6		8
밸브/실린더	4		
배기량	2995 cm3	2894 cm3	3,996 cm3
보어	84.5 mm		86.0 mm
스트로크	89.0 mm	86.0 mm	
최고 출력	330 hp	440 hp	550 hp
엔진 회전 수	5400-6400 rpm	5650-6600 rpm	5750-6000 rpm
최대 토크	45.89 kg-m	56.08 kg-m	78.52 kg-m
엔진 회전 수	1340-4900 rpm	1750-5500 rpm	1,960-4,500 rpm
리터당 최대 출력	110.2 hp/l	151.7 hp/l	137.5 hp/l
압축비	11.2:1	10.5:1	10.1:1
최대 엔진 회전수	6500 rpm	6,800 rpm	
냉각 시스템	수냉식, 서모스탯 및 워터펌프 조절을 통한 열관리		
밸브 제어	바리오캠 플러스: 흡기 및 배기 캠 샤프트의 조정 및 흡기의 밸브 리프트 조정		어댑티브 실린더 컨트롤 바리오캠 플러스: 흡기 및 배기 캠 샤프트 조절, 흡기 및 배기의 2 단계 슬라이딩 캠을 통한 실린더 비활성화

테크니컬 데이터는 각 국가별로 상이 할 수 있음

기술 제원

	파나메라 4 스포츠 투리스모	파나메라 4S 스포츠 투리스모	파나메라 터보 스포츠 투리스모
파워 트랜스미션			
주행 시스템	포르쉐 트랙션 매니지먼트 (PTM): 전자적 변동 가능한 액티브 사륜 구동, 프론트와 리어 사이 토크 배분을 위한 맵-컨트롤 다판 클러치;		
트랜스미션	8단 듀얼 클러치 트랜스미션 (PDK)		
기어비			
	1단	5,97	
	2단	3,24	
	3단	2,08	
	4단	1,42	
	5단	1,05	
	6단	0,84	
	7단	0,68	
	8단	0,53	
	후진	5,22	
차축 비율 (FA/RA)	3.54/3.36		3.31/3.15

새시

서스펜션과 댐핑	포르쉐 액티브 서스펜션 매니지먼트 (PASM)가 적용된 스틸 스프링 새시	3 챔버 에어 스프링과 포르쉐 액티브 서스펜션 매니지먼트(PASM)가 포함된 어댑티브 에어 서스펜션
프론트 액슬	알루미늄 더블 위시본 서스펜션, 독립 휠 서스펜션	
리어 액슬	차대 서브프레임과 알루미늄 멀티링크 서스펜션, 독립 휠 서스펜션	
스티어링	전자 기계식 파워 스티어링, 옵션 리어 액슬 스티어링	
스티어링비	15.5:1 (센터 포지션) 최고 9.3:1; 리어 액슬 스티어링 시 (HAL) 14.2:1 (센터 포지션) 최고 9.3:1	
스티어링 휠 회전 수	375 mm	
스티어링 휠 직경	11.9 m; 리어 액슬 스티어링 시(HAL) 11.4 m	
주행 안정 시스템	포르쉐 스태빌리티 매니지먼트 (PSM) 강화된 ABS 브레이크 기능 포함	

기술 제원

	파나마라 4 스포츠 투리스모	파나마라 4S 스포츠 투리스모	파나마라 터보 스포츠 투리스모
브레이크			
브레이크 시스템	6 피스톤 알루미늄 모노블럭 고정-캘리퍼 전면 브레이크, 4 피스톤 알루미늄 모노블럭 고정-캘리퍼 후면 브레이크		
브레이크 디스크, 프론트 액슬	회주철; 벤티드 디스크 브레이크		
직경	390 mm		410 mm
두께	38 mm		38 mm
브레이크 디스크, 리어 액슬	회주철; 벤티드 디스크 브레이크		
직경	365 mm		380 mm
두께	28 mm		30 mm

휠 & 타이어

프론트휠 및 타이어	9 J x 19 ET 64, 265/45 ZR 19 타이어	9.5 J x 20 ET 71, 275/40 ZR 20 타이어
리어 휠 및 타이어	10.5 J x 19 ET 62, 295/40 ZR 19 타이어	11.5 J x 20 ET 68, 315/35 ZR 20 타이어

크기

전장	5,049 mm	
전폭 (사이드미러 포함)	1,937 mm (2,165 mm)	
전고	1,428 mm	1432 mm
휠베이스	2,950 mm	
윤거, 프론트	1671 mm	1657 mm
윤거, 리어	1651 mm	1639 mm

트렁크 용량 및 중량

트렁크 용량	520-1,390 l		
DIN 기준 공차 중량	1880 kg	1915 kg	2035 kg
허용 총중량	2550 kg	2615 kg	2690 kg
트레일러 하중(브레이크장착/브레이크 미장착)	2200/750 kg		
후크 하중	100 kg		
지붕 하중 (포르쉐 DTS)	75 kg		

기술 제원

	파나메라 4 스포츠 투리스모	파나메라 4S 스포츠 투리스모	파나메라 터보 스포츠 투리스모
주행성능			
최고속도	259 km/h	286 km/h	304 km/h
가속도			
0-60 mph	5.2 초	4.2 초	3.6 초
스포츠 플러스 모드: 0-60 mph	5.0 초	4.0 초	3.4 초
0-100 km/h	5.5 초	4.4 초	3.8 초
스포츠 플러스 모드: 0-100 km/h	5.3 초	4.2 초	3.6 초
0-160 km/h	13.7 초	10.4 초	8.5 초
스포츠 플러스 모드: 0-160 km/h	13.4 초	10.1 초	8.2 초
0-200 km/h	22.7 초	16.4 초	13.2 초
스포츠 플러스 모드: 0-200 km/h	22.4 초	16.1 초	12.9 초

연료 및 연비

배출 기준	유로 6		
연료 종류	수퍼 (95 RON)	수퍼 플러스 (98 RON)	
연비			
도심	10.0-9.9 l/100 km	10.4-10.3 l/100 km	13.1-12.9 l/100 km
고속도로	6.7-6.6 l/100 km	6.9-6.8 l/100 km	7.4-7.3 l/100 km
복합	7.9-7.8 l/100 km	8.3-8.2 l/100 km	9.5-9.4 l/100 km
CO₂ 배출			
복합	180-178 g/km	189-187 g/km	217-215 g/km
효율 등급 (독일)	C		D
탱크 용량	75 l (90 l)		90 l

에어로다이내믹

항력계수 cd	0,30	0,30
전면면적 A	2.39 m ²	
cd x A	0,693	0,717